

ILNAS

Institut luxembourgeois de la normalisation
de l'accréditation, de la sécurité et qualité
des produits et services

EN 590:2013/prAN-LU:2013

CARBURANTS POUR AUTOMOBILES

Carburants pour moteur diesel
(gazole) :
Exigences et méthodes d'essai

ANNEXE NATIONALE LUXEMBOURGEOISE

Exigences déterminées au niveau
national concernant :

- l'échantillonnage (Paragraphe 3)
- les exigences dépendant des conditions climatiques (Paragraphe 5)

09/2013

A decorative graphic in the bottom right corner featuring several interlocking gears in shades of blue and yellow. Overlaid on the gears is a vertical column of binary code (0s and 1s) and various mathematical symbols like plus, minus, and multiplication signs.

Exigences nationales concernant les paragraphes 3 et 5

Echantillonnage à la pompe de distribution de carburant

L'échantillonnage à la pompe doit être effectué selon la norme « EN 14275 :2013, Carburants pour automobiles - Évaluation de la qualité de l'essence et du carburant pour moteur diesel (gazole) - Échantillonnage au pistolet de distribution des pompes de stations-service des réseaux et des pompes privées hors réseaux »

Températures limites de filtrabilité (TLF)

Les qualités adoptées et les périodes correspondantes sont les suivantes (EN 590, Tableau 2) :

01 décembre au 28 (29) février	Qualité F (TLF max. -20°C)
01 mars au 30 novembre	Qualité B (TLF max. 0°C)